

HB1205F-AR5

700 线 50 米阵列红外枪型彩色摄像机



应用场合

适用于道路、仓库、走廊、地下停车场、酒吧、管道等光线较暗或无光照环境。

产品特点

- 采用高性能 SONY CCD
- 支持 C/CS 镜头接口
- 支持直流或视频驱动自动光圈功能
- 最低照度 0.001Lux/F1.2
- 支持自动彩转黑
- 支持自动电子快门、自动电子增益、自动白平衡、
- 数字降噪，信噪比大于 62dB

技术参数

型号	HB1205F-AR5
图像传感器	1/3" SONY EXview HAD CCD II
有效像素	PAL: 976 (H) X 582 (V) NTSC: 976 (H) X 494 (V)
水平解析	彩色 650TVL ; 黑白 700TVL
最低照度	0.001Lux/F1.2
电子快门	PAL: 1/50~1/120,000 sec; NTSC: 1/60~1/100,000 sec
增益控制	自动/手动
白平衡	自动
镜头接口	C/CS 接口
日夜模式	自动/彩色/黑白
镜头类型	标配 8mm 可选 6/12/16mm
信噪比	>62dB
红外距离	最大 50m
背光补偿	逆光补偿、高亮度补偿、关闭
数字降噪	Y/C、Y、C 三种模式可调
色阶再现	自适应
同步方式	内同步/电源同步
视频输出	BNC 接口 1Vp-p,75Ω
供电方式	DC 12V
工作环境	温度: -20°C ~ +50°C, 湿度: 20% ~ 90%(无冷凝)
尺寸	100(W) x 87(H) x 200(D)mm
重量	约 670g

尺寸图

