

HB7908X3-L2 /HB7904X3-C 嵌入式数字硬盘录像



应用场合

适用于金融、超市、电信、政府、学校、机场、工厂、酒店等要求高清画质的场所

产品特点

- 支持8路网络摄像机、网络快球等设备的接入
- 全系列支持 ONVIF 标准网络摄像机接入
- 支持4/8/16路实时音视频流存储
- 支持最多2个 SATA 接口
- 支持多种录像方式：手动录像、定时录像、移动录像、报警录像；
- 支持 HDMI、VGA 视频输出
- VGA 及 HDMI 视频输出分辨率最高达1920*1080p60
- 最大支持16路视频回放
- 支持快进、快退等播放功能
- 支持 USB 备份功能
- 支持 NTP 网络校时服务

技术参数

		系列描述	HB79系列
产品信息	产品系列名称	HB7904X3-C	HB7908X3-L2
	产品属性	HB7904X3-C	HB7908X3-L2
	产品名称(中文)	硬盘录像机	硬盘录像机
	产品名称(英文)	NetWork Video Recorder	NetWork Video Recorder
	产品型号(大型号)	HB7904	HB7908
简单描述	产品描述	4路1080P 经济型	8路1080P 经济型

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

地址：北京市海淀区长春桥路 11 号万柳亿城中心 C 座裙房四层

网址：www.hbgk.net 客服电话：400-6865-116

产品设计与规格参数如有更改，恕不另行通知！

设备外观	机箱	1.5U 机箱	1.5U 机箱
视音频编码参数	视频标准	H264	H264
	视频预览	1分屏：1080P/ 4分屏：720P / 8分屏以上：D1	1分屏：1080P/ 4分屏：720P / 8分屏以上：D1
	回放性能	4*960P 1*1080P	4*960P 1*1080P
	管理能力	4*1080P	8*1080P
视音频输入	网络视频输入	20Mbps	40Mbps
	音频输入	4*IPC 音频输入+1*3mm	8*IPC 音频输入+1*3mm
视音频输出	视频输出	0	0
	音频输出	1*RCA	1*RCA
	视频环通输出	不支持	不支持
	视频矩阵输出	不支持	不支持
	VGA(DB15)	1	1
	HDMI	1	1
	SPOT 输出	不支持	不支持
	CVBS 视频输出	1*BNC (预留)	1*BNC (预留)
	实时预览路数	4	8
硬盘驱动器	最大容量	4T	4T
	内置 SATA 硬盘个数	2	2
	RAID	不支持	不支持
外部接口	对讲输入	1*3mm 接口	1*3mm 接口
	对讲输出	1*RCA	1*RCA
	USB	2*USB2.0(1前1后)	2*USB2.0(1前1后)
	eSATA	不支持	不支持
	USB 外置刻录机	不支持	不支持
	SATA 内置刻录机	不支持	不支持
	网络 RJ45	100M	100M
	POE	不支持	不支持
	即插即用网口	4*100M	0
	报警输入	4	4
	报警输出	1	1
	RS232	0	0
	RS485	1	1
	IR 延长	支持 (预留)	支持 (预留)
	红外 (IR)	支持 (预留)	支持 (预留)
其他	+12V 输出(报警输出用)	1	1
	电源输入	12V 40W	12V 40W
	电源开关	1	1
	机箱	290*440*66mm	290*440*66mm

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

地址：北京市海淀区长春桥路 11 号万柳亿城中心 C 座裙房四层

网址：www.hbgk.net 客服电话：400-6865-116

产品设计与规格参数如有更改，恕不另行通知！

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

地址：北京市海淀区长春桥路 11 号万柳亿城中心 C 座裙房四层

网址：www.hbgk.net 客服电话：400-6865-116

产品设计与规格参数如有更改，恕不另行通知！