

HB-1215-7AR6

700 线 60 米红外变焦防水枪型彩色摄像机



应用场合

适用于道路、仓库、走廊、地下停车场、酒吧、管道等光线较暗或无光照环境

产品特点

采用高性能 SONY CCD

最低照度 0.001Lux/F1.2 , 0Lux With IR

支持自动彩转黑

支持自动电子快门、自动电子增益、自动白平衡

支持 OSD 菜单，便于自定义设置


信噪比大于 62dB

符合 IP66 级防水设计

技术参数

产品型号	HB-1215-7AR6
传感器	1/3"SONY EXview HAD CCD II
最低照度	0.001Lux/F1.2 , 0Lux With IR
有效像素	PAL : 976 (H) X 582 (V) NTSC : 976 (H) X 494 (V)
水平解析度	700 线
电子快门	PAL : 1/50~1/120,000 sec NTSC : 1/60~1/100,000 sec
日夜模式	电子式
镜头类型	CS 接口
白平衡	自动/单键
增益控制	低/中/高
镜头	9-22mm , 可选 2.8-12mm
红外距离	60 米
同步方式	内同步
信噪比	>62dB(AGC 关闭)
视频输出	BNC 接口 1Vp-p,75Ω
供电方式	12V DC
产品功耗	约 3.6W(红外开启)
工作环境	温度：-20℃ ~ +50℃ 湿度：20% ~ 90%(无冷凝)
外形尺寸	102(W)×156(H)×302(D)mm
产品重量	约 1585g

尺寸图



北京汉邦高科数字技术股份有限公司

地址：北京市海淀区长春桥路 11 号万柳亿城中心 C 座裙房四层

网址：www.hbgk.net 客服电话：400-6865-116

产品设计与规格参数如有更改，恕不另行通知！