

# HB-1275-7R3

700 线 30 米红外防水防暴变焦半球彩色摄像机



## 应用场合

适用于道路、仓库、走廊、地下停车场、酒吧、管道等光线较暗或无光照环境

## 产品特点

- 采用高性能 SONY CCD
- 最低照度 0.001Lux/F1.4 , 0Lux With IR
- 支持自动彩转黑
- 支持自动电子快门、自动电子增益、自动白平衡
- 支持 OSD 菜单，便于自定义设置
- 信噪比大于 62dB
- 符合 IP66 级防水设计
- 配备 4-9mm 变焦镜头

## 技术参数

产品型号	HB-1275-7R3
传感器	1/3"SONY EXview HAD CCD II
最低照度	0.001Lux/F1.4 , 0Lux With IR
有效像素	PAL : 976 ( H ) X 582 ( V ) NTSC : 976 ( H ) X 494 ( V )
水平解析度	700 线
电子快门	PAL : 1/50~1/120,000 sec NTSC : 1/60~1/100,000 sec
日夜模式	电子式
镜头类型	M12 接口
白平衡	Auto
增益控制	Auto
镜头	4-9mm，可选 2.8-12mm
红外距离	20-30 米
日夜切换	电子式
同步方式	内同步
信噪比	>62dB(AGC 关闭)
视频输出	BNC 接口 1Vp-p,75Ω
供电方式	12V DC
产品功耗	约 3.7W(红外开启)
工作环境	温度：-20℃ ~ +50℃ 湿度：20% ~ 90%(无冷凝)
外形尺寸	118(ø)×96(H)mm
产品重量	约 706g

## 尺寸图

